

FILM MASCHERATURA CON NASTRO ADESIVO 80°C

Codice: 182.0550-0551-0552-0553-0554-0556-0558

Film in polietilene ad alta densità HDPE con nastro adesivo da 19 o 25 mm, per la mascheratura rapida dei veicoli e per la protezione delle superfici. Resistente fino a 80°C e con trattamento corona esterno per garantire l'adesione della vernice. Si taglia anche a mano nel senso longitudinale.

Caratteristiche tecniche:

Descrizione:	Film di mascheratura in rotolo con nastro adesivo
Tipo di materiale:	HDPE Polietilene ad alta densità
Colore:	Trasparente naturale
Trattamento:	Trattamento elettrostatico da entrambe le parti
Spessore:	8-9 micron
Lunghezza:	22,5 m
Presentazione:	Piegato in 4
Anima interna:	Carta riciclata
Nastro adesivo:	Nastro adatto al settore carrozzeria

Confezione di vendita:

FILM MASCHERATURA CON NASTRO ADESIVO 80°C

Codice	Dimensioni	Confezione
182.0550	35 cm x 22,5 m	20 pezzi
182.0551	60 cm x 22,5 m	16 pezzi
182.0552	90 cm x 22,5 m	16 pezzi
182.0553	120 cm x 22,5 m	16 pezzi
182.0554	180 cm x 22,5 m	15 pezzi
182.0556	260 cm x 22,5 m	12 pezzi
182.0558	360 cm x 22,5 m	14 pezzi

Conservazione:

Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare nei contenitori originali, in ambiente fresco, al riparo dall'umidità, dalla luce e dai raggi diretti del sole.

Temperatura di stoccaggio: +20°C

Informazioni generali:

Prodotto ad esclusivo uso professionale.

Smaltire il prodotto e recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale e locale.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze attuali. In ogni caso questo documento non può essere considerato come garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto. Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni del prodotto. Il buon esito dell'applicazione è infatti al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori anche imprevedibili. Se permangono dei dubbi, effettuare un test preliminare. Sistar s.a.s. si riserva il diritto di modificare la scheda tecnica in qualsiasi momento senza la necessità di preavviso e pubblicazione on-line. I compratori e gli utilizzatori del prodotto sono tenuti a verificare prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto e di essere in possesso della scheda tecnica nella versione più recente.