

NASTRO ADESIVO PER PROFILI

Codice: 184.0109 - 184.0110 - 184.0111 - 184.0112 - 184.0113

Nastro In PVC plastificato molto sottile e flessibile per delimitare linee sottili, forme complesse e curve.
Privo di cadmio, formaldeide e isocianati con adesivo in gomma sintetica resistente alle alte temperature.

Vantaggi:

- Studiato appositamente per delimitare linee sottili, forme complesse e curve.
- Resistente ai processi di verniciatura ed essiccazione.
- Utile a proteggere le parti verniciate prima del processo di essiccazione finale, in particolare per seguire i contorni
- Removibile senza lasciare residui di colla.
- Progettato per lo stretching uniforme per aiutare a creare al meglio le linee di pittura.
- L'adesivo e il supporto lavorano insieme per minimizzare le infiltrazioni di vernice.
- Progettato per uso interno.
- Utilizzabile con cicli di cottura ad alta temperatura. per tutto il tempo necessario.

Caratteristiche tecniche:

Supporto:	Nastro in PVC plastificato
Spessore supporto:	0,12 ± 0,02 mm
Liner di protezione:	-
Adesivo:	Gomma sintetica
Resistenza alla temperatura:	-30°C / +150°C per 30 min.
Resistenza ai raggi UV:	Limitata (per uso interno)
Resistenza agli agenti atmosferici:	Limitata (per uso interno)
Colore:	Arancio
Ø Anima:	76 mm

Test	Metodo	Valori
Adesività	AFERA 4001	2,6 ± 0,5 N/10mm
Resistenza alla rottura	AFERA 4004	27 N/10mm
Resistenza all'allungamento	AFERA 4005	100 %

Confezione di vendita:

Codice	Dimensione	Confezione
184.0109	rotolo 3 mm x 55 m	10 pezzi
184.0110	rotolo 6 mm x 55 m	10 pezzi
184.0111	rotolo 9 mm x 55 m	10 pezzi
184.0112	rotolo 12 mm x 55 m	10 pezzi
184.0113	rotolo 19 mm x 55 m	10 pezzi

Conservazione:

Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare nei contenitori originali, in ambiente fresco, al riparo dall'umidità, dalla luce e dai raggi diretti del sole.

Temperatura di stoccaggio: 23°C/55%HR

Il prodotto in confezione integra ha una durata di circa 12 mesi.

Informazioni generali:

Prodotto ad esclusivo uso professionale.

Smaltire il prodotto e recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale e locale.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze attuali. In ogni caso questo documento non può essere considerato come garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto. Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni del prodotto. Il buon esito dell'applicazione è infatti al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori anche imprevedibili. Se permangono dei dubbi, effettuare un test preliminare. Sistar s.a.s. si riserva il diritto di modificare la scheda tecnica in qualsiasi momento senza la necessità di preavviso e pubblicazione on-line. I compratori e gli utilizzatori del prodotto sono tenuti a verificare prima dell'utilizzo l' idoneità del prodotto per l'impiego previsto e di essere in possesso della scheda tecnica nella versione più recente.