


NASTRO ADESIVO TELATO ARGENTO AMERICANO
Codice: 184.0151

Nastro telato in polietilene laminato con adesivo Hot Melt. Grazie alla sua grande forza adesiva, è ideale per sigillature, riparazioni di ogni genere, attrezzi e imballaggi, protezione delle superfici e applicazioni fai da te.

VANTAGGI E PERFORMANCE

- Buona adesività su superfici irregolari
- Resistenza all'acqua
- Rimovibile senza rotture
- Lacerabile a mano



Caratteristiche tecniche:

		tolleranza	metodo di prova
Supporto:	PE laminato con poliestere		
Adesivo:	Hot Melt		
Grammatura totale:	155 g/m ²	±10%	ISO 536
Spessore totale:	180 µm	±10%	AFERA 5006
Carico di rottura:	min 32 N/cm		AFERA 5004
Allungamento a rottura:	min 10 %		AFERA 5004
Adesività su acciaio:	min 6 N/cm		AFERA 5001
Resistenza alla temperatura:	temperatura ambiente		
Rolling ball tack:	max 0,5 cm		PSTC 6
Colore:	argento		

I valori ottenuti sono frutto di medie matematiche relative alle analisi condotte sulle produzioni e non sono legalmente vincolanti.

Campo di impiego:

Il nastro viene usato per molteplici applicazioni industriali. Nello specifico per:


- mascherare
- marcare
- imballare e rinforzare
- avvolgere
- chiudere
- proteggere

Viene utilizzato anche per applicazioni generali e fai-da-te.

Confezione di vendita:

NASTRO ADESIVO TELATO ARGENTO AMERICANO - 50 mm x 50 m
Codice: 184.0151
Confezione: 24 pezzi

Conservazione:



Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare nei contenitori originali, in ambiente fresco, al riparo dall'umidità, dalla luce e dai raggi diretti del sole.

Temperatura di stoccaggio: tra i 15 °C ed i 25 °C e umidità intorno al 50%.

Il prodotto in confezione integra ha una durata di circa 12 mesi.

Informazioni generali:

Prodotto ad esclusivo uso professionale.

Smaltire il prodotto e recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale e locale.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze attuali. In ogni caso questo documento non può essere considerato come garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto. Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni del prodotto. Il buon esito dell'applicazione è infatti al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori anche imprevedibili. Se permangono dei dubbi, effettuare un test preliminare. Sistar s.a.s. si riserva il diritto di modificare la scheda tecnica in qualsiasi momento senza la necessità di preavviso e pubblicazione on-line. I compratori e gli utilizzatori del prodotto sono tenuti a verificare prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto e di essere in possesso della scheda tecnica nella versione più recente.