

**PE 1055 - FILM ADESIVO RIPOSIZIONABILE TRASPARENTE**  
Codice: 188.1055

Film trasparente adesivo riposizionabile in PE-LD per la protezione interna delle portiere dei veicoli e per bloccare i cristalli rotti in attesa della sostituzione.

Design speciale che permette di sostituire il foglio/barriera posto all'interno della portiera di ogni auto.

**Caratteristiche tecniche:**

Il nastro è fatto da un supporto in LPDE di spessore 80 microns rivestito da uno strato medio di acrilico adesivo accoppiato a della carta bianca siliconata retinata blu.

Spessore totale:	105 MY
Resistenza all'allungamento:	18 N / cm <sup>2</sup>
Allungamento alla rottura:	300%
Adesione all'acciaio:	2,1 N / cm <sup>2</sup>
Misure:	60 cm x 10 m
Resistenza al calore:	80 °C

Le caratteristiche tecniche del prodotto si basano sulle medie e non vanno trattate come specifiche tecniche. Si consiglia di effettuare dei test applicativi preliminari.

**Confezione di vendita:**

PE 1055 FILM ADESIVO RIPOSIZIONABILE TRASPARENTE - rotolo h. 60 cm x 10 m  
Codice: 188.1055  
Confezione: 1 pezzo

**Conservazione:**

Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare nei contenitori originali, in ambiente fresco, al riparo dall'umidità, dalla luce e dai raggi diretti del sole.

**Informazioni generali:**

Prodotto ad esclusivo uso professionale.

Smaltire il prodotto e recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale e locale.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze attuali. In ogni caso questo documento non può essere considerato come garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto. Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni del prodotto. Il buon esito dell'applicazione è infatti al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori anche imprevedibili. Se permangono dei dubbi, effettuare un test preliminare. Sistar s.a.s. si riserva il diritto di modificare la scheda tecnica in qualsiasi momento senza la necessità di preavviso e pubblicazione on-line. I compratori e gli utilizzatori del prodotto sono tenuti a verificare prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto e di essere in possesso della scheda tecnica nella versione più recente.