

NERO SPIA DI CONTROLLO

Codice: 306.0117

Spray nero per il controllo della carteggiatura. Si applica uno strato leggero e omogeneo su stucchi e fondi prima della carteggiatura per evidenziare le zone non carteggiate uniformemente. Testina di spruzzo con ventaglio orientabile.

Caratteristiche:

- La spruzzatura fine ed omogenea garantisce un risultato sicuro
- Asciugatura rapida
- Facile da carteggiare
- Non intasa l'abrasivo

Caratteristiche tecniche:

Materiale primario:	Resine speciali per rivestimenti ad essiccazione fisica
Colore:	Nero intenso
Valore VOC (UE):	2004/42/II B(e)(840) < 840 g/l

Campo di impiego:

Prodotto ideale per ottenere una perfetta levigatura dopo l'applicazione di stucchi e fondi.


Modalità di utilizzo:




Indossare i dispositivi di protezione individuale (facciale filtrante/guanti / occhiali).
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.




Agitare la bomboletta vigorosamente per due minuti dopo aver sentito la sfera al suo interno muoversi.



Spruzzare a circa 15 cm - 20 cm di distanza dalla superficie da trattare.



Applicare 1 strato sottile sulla superficie da carteggiare.




Tempo di appassimento: circa 5 minuti tra una mano e l'altra.
Per evitare l'accumulo di overspray è necessario garantire un'adeguata circolazione dell'aria.



Applicazione ottimale a 18°C - 25°C e un'umidità relativa del 40-60%.



Pronto per la levigatura: circa 1 min
I valori indicati si riferiscono alle condizioni di lavorazione sopra citate.
Il livello di essiccazione è determinato in base alla norma DIN 53150.



Levigatura a secco con P 350 - P 500



Levigatura a umido con P 400 - P 500

Confezione di vendita:

NERO SPIA PER CONTROLLO CARTEGGIATURA

Codice: 306.0117

Bomboletta spray da 400 ml

Confezione da 6 pezzi

Conservazione:



Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare nei contenitori originali, in ambiente fresco, al riparo dall'umidità, dalla luce e dai raggi diretti del sole.

Temperatura di stoccaggio: 15°C - 25°C e a un'umidità inferiore al 60%.

Il prodotto in confezione integra ha una durata di circa 60 mesi.

Informazioni generali:

Prodotto ad esclusivo uso professionale.

Consultare sempre la relativa scheda di sicurezza prima dell'uso.

Smaltire il prodotto e recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale e locale.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze attuali. In ogni caso questo documento non può essere considerato come garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto. Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni del prodotto. Il buon esito dell'applicazione è infatti al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori anche imprevedibili. Se permangono dei dubbi, effettuare un test preliminare. Sistar s.a.s. si riserva il diritto di modificare la scheda tecnica in qualsiasi momento senza la necessità di preavviso e pubblicazione on-line. I compratori e gli utilizzatori del prodotto sono tenuti a verificare prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto e di essere in possesso della scheda tecnica e della scheda di sicurezza nella versione più recente.