

TACKY PROTECTION

Bloccapolvere adesivo per le pareti della cabina-forno

Codice: 310.5110

Tacky Protection è un prodotto ecologico e totalmente biodegradabile ideato per ridurre il rischio di contaminazione delle superfici appena verniciate.

Tacky Protection deve essere applicato sulle pareti delle cabine di verniciatura. La pellicola appiccicosa che si forma cattura e trattiene la polvere e l'overspray svolgendo la duplice azione di controllo del pulviscolo nell'ambiente di verniciatura e contestualmente di protezione delle pareti della cabina dallo sporco causato dalla vernice spruzzata.

Grazie alla sua trasparenza, è applicabile anche sulle superfici vetrate e sulle fonti luminose. Si elimina facilmente con acqua quando ha terminato la sua funzione adesiva.

Caratteristiche:

- Non infiammabile
- Tossicità estremamente bassa
- Idrosolubile
- Facile da applicare e da rimuovere
- Non contiene composti organici volatili (VOC).

Caratteristiche tecniche:

Aspetto:	Liquido chiaro e viscoso
Odore:	Nessuno
P.H. come indicato:	6-8
Densità relativa (SG):	1.05

Campo di impiego:

Il prodotto è stato formulato per tutti quei settori in cui si utilizza una cabina di verniciatura:

- Carrozzeria di autoriparazione
- Carrozzeria Industriale
- Verniciatura Industriale
- Verniciatura del legno

Modalità di utilizzo:

- Nelle cabine nuove verniciate o plastificate si raccomanda che la superficie sia ben sgrassata e asciugata prima di applicare il prodotto in modo da ottenere una pellicola regolare.
- Applicare uno strato leggero e uniforme a spruzzo (ugello 1,8/2,2 mm – 2 bar), a pennello o a rullo (in tal caso fare attenzione alle colature).
- Ha un potere coprente pari a circa 8-10 metri quadrati per litro. La pellicola adesiva rimane attiva per circa 50 ore, a seconda dell'uso più o meno intenso della cabina e delle temperature raggiunte.
- Tacky Protection si rimuove solo con acqua, a mano o con idropulitrice.
- Non usare il prodotto in cabine con pareti di acciaio o zincate. Lavare le attrezzature con acqua corrente.

Confezione di vendita:

TACKY PROTECTION - Blocca polvere adesivo per le pareti della cabina-forno
Tanica da 5,0 L
Codice: 310.5110
Confezione: 4 pezzi

Conservazione:



Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare nei contenitori originali, in ambiente fresco, al riparo dall'umidità, dalla luce e dai raggi diretti del sole.

Temperatura di stoccaggio: da +5 a +25°C.

Il prodotto così conservato ha una durata di almeno 2 anni dalla data di consegna al Rivenditore.

Informazioni generali:

Prodotto ad esclusivo uso professionale.

Consultare sempre la relativa scheda di sicurezza prima dell'uso.

Smaltire il prodotto e recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale e locale.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze attuali. In ogni caso questo documento non può essere considerato come garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto. Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni del prodotto. Il buon esito dell'applicazione è infatti al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori anche imprevedibili. Se permangono dei dubbi, effettuare un test preliminare. Sistar s.a.s. si riserva il diritto di modificare la scheda tecnica in qualsiasi momento senza la necessità di preavviso e pubblicazione on-line. I compratori e gli utilizzatori del prodotto sono tenuti a verificare prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto e di essere in possesso della scheda tecnica e della scheda di sicurezza nella versione più recente.