

Scheda Tecnica



Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Germany
Phone: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

SprayMax® Rimuovi silicone a base acqua 400 ml Art. Nr. 750.680094



Prodotto

Descrizione / Uso

Detergente a base acquosa, ricco di principi attivi e a ridotto contenuto di solventi. Ideale per la rimozione di silicone, grasso, olio, cera, sporco, catrame e fuliggine. Questo prodotto di alta qualità migliora l'adesione di qualsiasi vernice e riduce l'effetto elettrostatico. Elevate proprietà detergenti e sgrassanti. Il prodotto viene utilizzato per l'applicazione di vernici a base acqua.

Proprietà

- Aumenta l'adesione
- Massima resa
- Distribuzione uniforme
- Forte effetto pulente e sgrassante
- Riduce l'effetto elettrostatico
- Particolarmente indicato per l'applicazione di basi all'acqua e rivestimenti speciali.

Materia prima

Combinazione di resine ad acqua e a solvente

Valore VOC (EU)

471 g/l

Superficie

Metallo, plastica, vetro, superfici che sono state stuccate e primerizzate; superfici verniciate e non verniciate.


Lavorazione

Dispositivi di protezione




Indossare dispositivi di protezione individuale (Facciale filtrante/guanti /occhiali). Per maggiori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

Distanza di spruzzatura



15 cm - 20 cm

Passaggi di spruzzatura




Applicare uno strato leggero di spray direttamente prima di applicare lo strato di vernice successivo e asciugarlo immediatamente con un panno pulito e asciutto. Pulisci solo piccole aree in parallelo. In caso di forte contaminazione ripetere il processo di pulizia. Non utilizzare indumenti contaminati. Cambia i vestiti più spesso.

Condizioni di applicazione



Applicazione ottimale da 18° C - 25° C e con un'umidità tra il 40 - 60 %.


Fase finale



Dopo l'utilizzo della bombola spray, ruotare e schiacciare la valvola fino a quando è pulita.

Informazioni aggiuntive

Durata



60 mesi

Il periodo di utilizzo si riferisce a una bomboletta inutilizzata e conservata correttamente a una temperatura di 15 - 25° C e a un'umidità inferiore al 60%. La bomboletta deve essere conservata e trasportata in posizione verticale in un luogo asciutto e protetto da agenti chimici e meccanici. È necessario osservare le informazioni sulla sicurezza riportate sul prodotto e tutte le disposizioni di legge applicabili al luogo di stoccaggio.

Smaltimento



Le bombolette spray completamente svuotate devono essere smaltite nel sistema di riciclaggio. Le bombolette con materiale indurito devono essere smaltite come rifiuti speciali.



Note

Solo per uso professionale.
Vedere la scheda di dati di sicurezza.

I contenuti di questa scheda tecnica sono stati creati con grande cura e riflettono il nostro attuale stato di conoscenza. Forniscono all'utente informazioni specifiche dell'applicazione e non promettono determinate proprietà. Le informazioni non sono vincolanti e non ci assumiamo alcuna responsabilità per la loro integrità, accuratezza e completezza. Non sollevano l'utente dal dovere di verificare l'idoneità del nostro prodotto per lo scopo previsto. Le avvertenze stampate sulle nostre etichette devono essere rispettate. I nostri marchi e brevetti sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di aggiornare, modificare o integrare il contenuto delle informazioni senza preavviso.