

BODY-STAR

Codice: 304.0315.B - 304.0315.GR - 304.0315.N

Body-Star è un protettivo insonorizzante, antiabrasivo e anticorrosivo riverniciabile, a base di resina alchidica, per interni ed esterni dei veicoli come fascioni laterali, passaruota, sottoscocca.

Campo di impiego:

Body-Star è un protettivo plastico monocomponente sovraverniciabile ad effetto bucciato con elevato potere insonorizzante. Si utilizza per il rifacimento e per il trattamento anticorrosivo ed antiabrasivo delle scocche, dei fascioni laterali e sottoporta, dei passaruota, degli spoiler e delle altre parti della vettura sottoposte a particolari sollecitazioni. Protegge dall'umidità, dal sale e dall'abrasione del pietrisco. Dopo l'indurimento, è molto elastico ed entro poco tempo dall'applicazione va sovraverniciato utilizzando una qualsiasi vernice di finitura impiegata in campo automobilistico. Non contiene piombo, catrame, amianto e idrocarburi clorurati.

Caratteristiche tecniche:

Aspetto: buccioso (per una buccia più fine aumentare la pressione di spruzzatura)

Peso specifico: 1370 ± 40 g/l

VOC (Direttiva 2004/42/CE): Finiture Speciali - Tutti i tipi.

VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso: 400 ± 40 g/l - Limite massimo: 840,00

Essiccazione ad aria fuori polvere: 20-30 minuti a 20°C

Riverniciabile: dopo 2-3 ore a 20°C

Spessore consigliato: 300 micron

Intervallo tra le mani: 15 minuti

Numero di mani: 1-2

Distanza dal supporto: 20-30 cm

Pressione: 4-5 atm

Modalità di utilizzo:

Pulire e sgrassare preventivamente la parte da trattare. Dopo aver asciugato e pulito la parte da trattare agitare il contenitore più volte e con energia. Avvitare il barattolo all'apposita pistola a spruzzo con raccordo a vite. Applicare quindi ad una pressione di 4-5 atmosfere ad una distanza dal supporto di circa 20-30 cm. Nel caso di confezioni da 20 L (su richiesta) è necessario miscelare il prodotto prima della sua applicazione.

Riverniciabile con qualsiasi smalto da carrozzeria o fondo dopo 2-3 ore.

Il prodotto applicato e verniciato non va sottoposto a sollecitazioni meccaniche prima di 24 ore (per esempio il lavaggio della vettura con pompe e getti d'acqua calda a pressione).

Colori disponibili e codici:

NERO – codice 304.0315.N

GRIGIO – codice 304.0315.GR


BIANCO – codice 304.0315.B

Confezione di vendita:

Barattolo da 1 Kg con tappo a vite per collegare la pistola a spruzzo dedicata (cod. 468.0090-468.0080).

Cartoni da 12 pezzi

Conservazione:



Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare nei contenitori originali, in ambiente fresco, al riparo dall'umidità, dalla luce e dai raggi diretti del sole.

Temperatura di stoccaggio: +20°C

Il prodotto in confezione integra ha una durata di circa 12 mesi.

Informazioni generali:

Prodotto ad esclusivo uso professionale.

Consultare sempre la relativa scheda di sicurezza prima dell'uso.

Smaltire il prodotto e recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale e locale.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze attuali. In ogni caso questo documento non può essere considerato come garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto. Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni del prodotto. Il buon esito dell'applicazione è infatti al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori anche imprevedibili. Se permangono dei dubbi, effettuare un test preliminare. Sistar s.a.s. si riserva il diritto di modificare la scheda tecnica in qualsiasi momento senza la necessità di preavviso e pubblicazione on-line. I compratori e gli utilizzatori del prodotto sono tenuti a verificare prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto e di essere in possesso della scheda tecnica e della scheda di sicurezza nella versione più recente.