

**Riwax PX 100 – Pasta abrasiva ad alto rendimento - 780.1420****Descrizione**

Pasta abrasiva ad alto rendimento. Elimina graffi di levigatura dalla grana 1500 e overspray di verniciatura. Elevata brillantezza. Viscosità: altamente viscoso • Valore pH: Non definito • Densità: Non definito • Limiti di esplosione: inferiore 1,0 Vol% superiore 7,0 Vol% • ADR: nessuna

**Campo di impiego:**

- Utilizzabile per tutte le vernici coprenti fresche di applicazione e indurite.
- Per le vernici di colore scuro, è possibile terminare la lucidatura con PX 200.
- Applicabile a mano o a macchina rotativa e rotorbitale.

**Modalità di utilizzo:**

- Applicare con la lucidatrice (Riwax Polisher Professional rotante) una piccola quantità di PX 100 sulla superficie verniciata levigata e lucidare con tampone di lucidatura blu o disco d'agnello (1000-1400 giri/minute). Applicare sulla vernice fresca senza esercitare pressione. Rimuovere le rimanenze di pasta con un panno in microfibra.

**Codice prodotto e confezione di vendita:**

780.1420 Contenitore da: 500 gr.

Tipologia e colore della vernice	Vernice pastello monostrato scuro	Vernice doppio strato scura	Vernici vecchie deteriorate	Vernici nuove leggermente rigate
Eliminare i difetti di verniciatura con carta	P1500 e P3000 ad umido	P1500 e P3000 ad umido		
1° Fase PX100	Pasta abrasiva PX100 con disco di lana o tampone blu (Duro)	Pasta abrasiva PX100 con disco di lana o tampone blu (Duro)	Pasta abrasiva PX100 con disco di lana o tampone blu (Duro)	
2° Fase PX200	PX200 con tampone Bianco (medio)	PX200 con tampone Bianco (medio)	PX200 con tampone Bianco (medio)	PX200 con tampone Bianco (medio)
Finizione PX300	PX300 con tampone nero (Morbido)	PX300 con tampone nero (Morbido)	PX300 con tampone nero (Morbido)	PX300 con tampone nero (Morbido)

**Stoccaggio:**

Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare in ambiente fresco e asciutto, nei contenitori originali, al riparo dai raggi diretti del sole e dall'umidità. Temperatura di stoccaggio: da +5 a +30°C. Il prodotto così conservato ha una durata di almeno 2 anni dalla data di produzione.

**Norme di igiene e sicurezza:**

Prodotto ad esclusivo uso professionale. Consultare la relativa scheda di sicurezza.

Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.



Importatore e distributore esclusivo per l'Italia:  
SISTAR s.a.s.

Via Lavoratori Autobianchi 1  
Polo Tecnologico Brianza - Edificio 14 - 20832 Desio (MB) Italy  
Tel. (+39) 0362-367350 - Fax (+39) 0362-367352

[www.sistar.it](http://www.sistar.it) - [info@sistar.it](mailto:info@sistar.it)

Per il riciclaggio rivolgersi al produttore.

Tutte le informazioni tecniche e applicative sono fornite solo a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili fuori dal nostro controllo che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni dei prodotti. L'utilizzatore è tenuto ad effettuare prove e controlli preventivi per verificarne l'idoneità all'uso per lo specifico impiego.

Sistar s.a.s. si riserva la facoltà di variare le caratteristiche dei prodotti e le informazioni anche senza preavviso.

E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la sua distribuzione esplicitamente non autorizzata.