

### MOTO-QUICK AQUALINE- Detergente universale concentrato – 783.2100.6 – 783.2100.21

Detergente molto concentrato indicato per motori, telai e tutte le superfici lavabili. Debitamente diluito, può essere utilizzato anche come detergente universale, per pavimenti di carrozzerie, garage, officine, magazzini, depositi, locali industriali e commerciali, superfici esterne. Di gradevole profumo, pulisce a fondo e dona brillantezza alle superfici verniciate. Moto-Quick si disemulsiona da solo alleviando il compito dell'impianto di pretrattamento delle acque di scarico che possono così essere depurate in modo molto più efficace e conveniente. Non contiene solventi o componenti aggressivi. Non rovina le gomme e le plastiche e non danneggia i contatti elettrici.

#### Campo di impiego

Pulizia di motori, telai, sovrastrutture, superfici esterne verniciate, pavimenti, ecc. Pur essendo formulato appositamente per il settore del trasporto pubblico e privato, può essere utilizzato a mano, con idropulitrici o con macchine lavapavimenti, con notevole efficacia, anche in altri settori quali, ad esempio, edilizia, industria alimentare e comunità (alberghi, ristoranti, bar, mense, locali pubblici, ecc.).

#### Modalità di utilizzo

Per sporco più ostinato utilizzare il prodotto puro.

Diluire con acqua nelle seguenti proporzioni:

- Detergente per motori e telai 1:4 - 1:5 (1 parte di Moto-Quick + 4 parti di acqua)
- Detergente per le superfici esterne 1:20
- Detergente universale 1:50 - 1:100

- ✓ Agitare il prodotto prima dell'uso.
- ✓ Non applicare al sole o su superfici surriscaldate.
- ✓ Spruzzare il prodotto diluito e lasciare agire il tempo necessario.
- ✓ Sciacquare con un forte getto d'acqua, meglio se a pressione.
- ✓ Se utilizzato con idropulitrice e macchine lavapavimenti, osservare le prescrizioni del costruttore dell'apparecchio.

#### Codice prodotto e confezione di vendita:

783.2100.6 Contenitore da 6 kg  
783.2100.21 Contenitore da 21 kg

#### Conservazione:

Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare nei contenitori originali, in ambiente fresco, al riparo dall'umidità e dai raggi diretti del sole. Temperatura di stoccaggio: da +5 a +25°C. Il prodotto così conservato ha una durata di almeno 2 anni dalla data di consegna al Rivenditore.

#### Informazioni Generali:

Prodotto ad esclusivo uso professionale. Consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze attuali. In ogni caso questo documento non può essere considerato come garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto. Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non implicano mai la nostra

responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni del prodotto. Il buon esito dell'applicazione è infatti al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori anche imprevedibili. Se permangono dei dubbi, effettuare un test preliminare. Sistar s.a.s. si riserva il diritto di modificare la scheda tecnica in qualsiasi momento senza la necessità di preavviso e pubblicazione on-line. I clienti e gli utilizzatori del prodotto sono tenuti a verificare di essere in possesso della versione più recente.