

RS 02 COMPOUND MEDIUM

Pasta abrasiva media - 786.11001



Pasta abrasiva a base acqua, a grana media, dotata di un perfetto equilibrio tra potere mordente e potere lucidante. Ottima resa e risultato finale. Dona alla superficie trattata un aspetto impeccabile.

Non contiene siliconi

Campo di impiego

Elimina rapidamente i graffi e l'ossidazione dal gel-coat e dalle superfici verniciate donando un'ottima lucentezza. Ideale anche per lucidare dopo la carteggiatura a umido a partire dalla grana P1500. Per la preparazione di barche usate e per lavori di verniciatura. Applicabile a macchina con lucidatrice a giri variabili.

- ✓ Media-forte ossidazione
- ✓ Vernici e superfici opache
- ✓ Superfici graffiate
- ✓ Vernice con buccia d'arancio
- ✓ Eliminazione di segni di carteggiatura dalla grana P1500
- ✓ Fumi di spruzzatura

Modalità di utilizzo

Applicare una piccola quantità di RS 02 sulla superficie da trattare o sulla zona carteggiata. Utilizzare una lucidatrice a giri variabili con tampone di spugna blu (duro), con disco di lana o, per aumentare il potere abrasivo, con cuffia di lana preformata Sistar (codice 162.0220), sempre inumiditi. Non esercitare pressione sulla vernice fresca e regolare la velocità della lucidatrice a 1200-1600 giri/minuto. Sulle vernici dure o gel-coat aumentare il numero di giri e la pressione e, se necessario, ripassare una seconda volta la pasta RS 02. Nelle barche con colori scuri ripassare con Polish abrasivo antialone RS 06. Per finire usare il Polish di finitura RS 08 Star Finish. Trattare finché la superficie non raggiunge la finitura desiderata. Lucidare fino all'esaurimento della pasta abrasiva.

- ✓ Agitare bene il prodotto prima dell'uso.
- ✓ Non applicare al sole o su superfici riscaldate.
- ✓ Applicare a macchina. Si consiglia l'uso di una lucidatrice con variatore di velocità.
- ✓ Eliminare i residui di pasta abrasiva con un panno in microfibra.

Codice prodotto e confezione di vendita:

786.11001

Contenitore da 1 kg

Conservazione:

Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare nei contenitori originali, in ambiente fresco, al riparo dall'umidità e dai raggi diretti del sole. Temperatura di stoccaggio: da +5 a +25°C. Il prodotto così conservato ha una durata di almeno 2 anni dalla data di consegna al Rivenditore.

Informazioni Generali:

Prodotto ad esclusivo uso professionale. Consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze attuali.



Importatore e distributore esclusivo per l'Italia:

SISTAR s.a.s.

Via Lavoratori Autobianchi 1

Polo Tecnologico Brianza - Edificio 14 - 20832 Desio (MB) Italy

Tel. (+39) 0362-367350 - Fax (+39) 0362-367352

www.sistar.it - info@sistar.it

In ogni caso questo documento non può essere considerato come garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto. Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni del prodotto. Il buon esito dell'applicazione è infatti al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori anche imprevedibili. Se permangono dei dubbi, effettuare un test preliminare. Sistar s.a.s. si riserva il diritto di modificare la scheda tecnica in qualsiasi momento senza la necessità di preavviso e pubblicazione on-line. I clienti e gli utilizzatori del prodotto sono tenuti a verificare di essere in possesso della versione più recente.