

EASY FOAM 950

Codice: 184.0950.5 - 184.0950.25

Cordolo spugnoso adesivo per mascherature su linee rette. Si applica in corrispondenza delle nervature della scocca quando si devono effettuare delle verniciature evitando di creare bordi di vernice.



Caratteristiche tecniche:


| | | |
|------------------------|---|---|
| Supporto | Carta crespa impregnata (crespa media) / schiuma di poliuretano | |
| Colore | Bianco | |
| Adesivo | Gomma adesiva | |
| Spessore | 3 mm | |
| Larghezza | 20 mm (+/- 1 mm) | |
| Lunghezza | 5 m (+/- 0,1 m) | |
| Resistenza a trazione | >87,5 N/cm | AFERA 5004 |
| Allungamento a rottura | >9 % | AFERA 5004 |
| Resistenza termica | 163°C | 30 - 80 minuti di raffreddamento dopo il ciclo di cottura |

I valori indicati sono valori tipici e non devono essere utilizzati a fini di specifica.

Confezione di vendita:

| Codice | Dimensione | Confezione |
|-------------|--------------|------------|
| 184.0950.5 | 20 mm x 5 m | 10 pezzi |
| 184.0950.25 | 20 mm x 25 m | 1 pezzo |

Conservazione:



Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare nei contenitori originali, in ambiente fresco, al riparo dall'umidità, dalla luce e dai raggi diretti del sole.

Temperatura di stoccaggio: +22°C e 50% di umidità relativa.

Il prodotto in confezione integra ha una durata di circa 12 mesi.

| |
|-------------------------------|
| Informazioni generali: |
|-------------------------------|

Prodotto ad esclusivo uso professionale.

Smaltire il prodotto e recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale e locale.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze attuali. In ogni caso questo documento non può essere considerato come garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto. Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni del prodotto. Il buon esito dell'applicazione è infatti al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori anche imprevedibili. Se permangono dei dubbi, effettuare un test preliminare. Sistar s.a.s. si riserva il diritto di modificare la scheda tecnica in qualsiasi momento senza la necessità di preavviso e pubblicazione on-line. I compratori e gli utilizzatori del prodotto sono tenuti a verificare prima dell'utilizzo l' idoneità del prodotto per l'impiego previsto e di essere in possesso della scheda tecnica nella versione più recente.