

### Scheda Tecnica

Pagina 1 di 2

Data di emissione: 27/04/2004 Ultima variazione: 11/02/2014 Data di revisione: 25/01/2023

# PROTECT & SHINE – (D.I.Y) - Detergente brillantante con cera - 782.1050.05

Detergente brillantante per conferire una buona lucentezza e un buon effetto scivolo alla carrozzeria e in generale a tutte le superfici verniciate in buono stato di conservazione.

Dona alla vernice una nuova brillantezza e protegge temporaneamente le parti trattate in modo rapido conferendo un effetto polish antistatico.

Particolarmente indicato per la pulizia veloce delle superfici, anche se leggermente sporche, senza l'uso di acqua. E' interessante anche come detergente per l'asportazione dei residui di pasta abrasiva. Estremamente rapido, lo si può utilizzare anche sui paraurti in plastica, sulle guarnizioni in gomma, sui vetri e sulle cromature. E' il prodotto ideale per la manutenzione e pulizia delle auto nuove e delle moto esposte in saloni vendita, in quanto non sporca e non lascia residui, è facilissimo nell'uso e molto veloce nell'applicazione.

#### Campo di impiego

- ✓ Carrozzeria di autoriparazione
- ✓ Concessionarie e saloni vendita auto
- ✓ Concessionarie e saloni vendita moto/scooter
- ✓ Autolavaggi e Garages
- ✓ Distributori carburanti
- √ Camper e Caravan

#### Modalità di utilizzo

- ✓ Non applicare al sole, in presenza di elevate temperature o su superfici surriscaldate.
- ✓ Spruzzare uniformemente il prodotto sulle parti da pulire e lucidare.
- ✓ Trattare una zona limitata per volta.
- ✓ Con una spugna o con un panno assorbente strofinare senza esercitare una forte pressione.
- ✓ Passare con il panno in microfibra Riwax o con il panno di lucidatura Riwax asciutto e pulito fino a completa asciugatura.

#### Codice prodotto e confezione di vendita:

782.1050.05 Flacone da 500 ml con spruzzatore

#### Conservazione:

Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare nei contenitori originali, in ambiente fresco, al riparo dall'umidità e dai raggi diretti del sole. Temperatura di stoccaggio: da +5 a +25°C. Il prodotto così conservato ha una durata di almeno 2 anni dalla data di consegna al Rivenditore.

#### Informazioni Generali:

Consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze attuali. In ogni caso questo documento non può essere considerato come garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto. Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni del prodotto. Il buon esito dell'applicazione è infatti al di fuori del nostro controllo e dipende da



Importatore e distributore esclusivo per l'Italia:

SISTAR s.a.s.

Via Lavoratori Autobianchi 1 Polo Tecnologico Brianza - Edificio 14 - 20832 Desio (MB) Italy

Tel. (+39) 0362-367350 - Fax (+39) 0362-367352

www.sistar.it - info@sistar.it



## Scheda Tecnica

Pagina 2 di 2

Data di emissione: 27/04/2004 Ultima variazione: 11/02/2014 Data di revisione: 25/01/2023

numerosi fattori anche imprevedibili. Se permangono dei dubbi, effettuare un test preliminare. Sistar s.a.s. si riserva il diritto di modificare la scheda tecnica in qualsiasi momento senza la necessità di preavviso e pubblicazione on-line. I clienti e gli utilizzatori del prodotto sono tenuti a verificare di essere in possesso della versione più recente.

