

ONE-PRIMER

Primer nero per vetri e cristalli, igroindurente a un unico stadio applicativo

Codice: 304.0540

ONE-PRIMER è un promotore di adesione specificatamente formulato per l'applicazione sulla banda ceramica dei vetri dei veicoli. Assicura la perfetta adesione dei sigillanti Sistar specifici per i parabrezza. Preparare in maniera ottimale la superficie prima di applicare il prodotto.

ONE-PRIMER migliora l'adesione dei collanti e del sigillante su vetro, vetro rivestito in ceramica e su plastiche e metalli in genere.

Caratteristiche tecniche:

Aspetto	Liquido
Colore	Nero
Natura chimica	Polisocianati
Polimerizzazione	Igroindurente
Peso specifico [g/cm ³] (23°C and 50% UR)	ca. 0,95
Contenuto solido	30 ÷ 35 %
Tempo di asciugatura [min] (23°C e 50% u.r.)	ca. 3
Resistenza termica [°C]	da +10 a +35
Applicazione	Tramite tampone applicatore

*Tempo massimo di attivazione della superficie 24h

Campo di impiego:

ONE-PRIMER migliora le proprietà adesive dei sigillanti su vetro, vetro serigrafato e diversi tipi di plastiche e metalli.

DA NON UTILIZZARSI COME PROTEZIONE AI RAGGI UV SUI VETRI TRASPARENTI.

Modalità di utilizzo:

- Le superfici da trattare devono essere perfettamente pulite, asciutte e senza polvere o grassi.
- L'applicazione di ONE-PRIMER deve avvenire dopo la completa pulizia dell'area da incollare con Sistar CLEANER ACTIVATOR.
- Agitare la bottiglia prima dell'applicazione (almeno 1 minuto) fino a quando non si sente più il rumore della pallina di metallo all'interno della stessa.
- Evitare il contatto con la pelle utilizzando guanti in lattice, gomma o polietilene.
- Applicare il prodotto con un attrezzo di feltro, un pennello o a spruzzo.
- Chiudere immediatamente la bottiglia dopo l'uso, il prodotto evapora velocemente e si deteriora.
- Assicurarsi che ONE-PRIMER sia completamente asciutto prima di procedere con la stesura dell'adesivo.

Confezione di vendita:

ONE-PRIMER NERO PER VETRO, METALLO E PLASTICA

Flacone da 30 ml

Codice: 304.0540

Confezione: 1 pezzo

Conservazione:



Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare nei contenitori originali, in ambiente fresco, al riparo dall'umidità, dalla luce e dai raggi diretti del sole. Il prodotto è infiammabile; tenere lontano da fonti di calore, conservare in un'area asciutta e ben ventilata nella sua confezione originale.

Temperatura di stoccaggio: tra 10°C e 25°C

Il prodotto in confezione integra ha una durata di circa 12 mesi.

Informazioni generali:

Prodotto ad esclusivo uso professionale.

Consultare sempre la relativa scheda di sicurezza prima dell'uso.

Smaltire il prodotto e recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale e locale.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze attuali. In ogni caso questo documento non può essere considerato come garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto. Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni del prodotto. Il buon esito dell'applicazione è infatti al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori anche imprevedibili. Se permangono dei dubbi, effettuare un test preliminare. Sistar s.a.s. si riserva il diritto di modificare la scheda tecnica in qualsiasi momento senza la necessità di preavviso e pubblicazione on-line. I compratori e gli utilizzatori del prodotto sono tenuti a verificare prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto e di essere in possesso della scheda tecnica e della scheda di sicurezza nella versione più recente.