

NASTRO MAGNETICO
Codice: 185.3020



Nastro in gomma magnetica isotropica per bloccare il film di protezione sulle pareti delle cabine di verniciatura.

Caratteristiche tecniche:

| | | |
|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| Dimensioni | 26 cm x 2 mm x 25 m | |
| Rimanenza (Br) | 1,600 KGs | |
| Forza Coercitiva Hc | Hcb 1,200 KOe | Hci 1,250 KOe |
| Prodotto Energia (B·H) max. | 1,0 MGOe | |
| Densità | 2 (g/cm ³) | |
| Temperatura Curie | 450 °C | |
| Temp. máx. impiego | 80 °C | |

Confezione di vendita:

NASTRO MAGNETICO PER FISSAGGIO FILM PROTEZIONE ALLE PARETI DELLA CABINA FORNO
Codice: 185.3020
Confezione: 1 pezzo

Informazioni generali:

Prodotto ad esclusivo uso professionale.
Smaltire il prodotto e recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale e locale.
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze attuali. In ogni caso questo documento non può essere considerato come garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto. Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni del prodotto. Il buon esito dell'applicazione è infatti al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori anche imprevedibili. Se permangono dei dubbi, effettuare un test preliminare. Sistar s.a.s. si riserva il diritto di modificare la scheda tecnica in qualsiasi momento senza la necessità di preavviso e pubblicazione on-line. I compratori e gli utilizzatori del prodotto sono tenuti a verificare prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto e di essere in possesso della scheda tecnica nella versione più recente.