

Scheda Tecnica

Data di emissione: 24/11/2016 Data di revisione: 04/08/2023

Pagina 1 di 2

VERNICE COPRIMACCHIA BIANCO OPACO

Codice: 306.2030

Pittura speciale coprimacchia a base acrilica per superfici interne ed esterne. Formulata per coprire diversi tipi di macchie, disponibile in versione opaca. Adatta come fondo per superfici assorbenti.

Caratteristiche principali:

- Rapida essiccazione
- Buona copertura
- Resistente ai raggi solari e agli agenti atmosferici
- Non ingiallente
- Valvola multidirezionale 360°
- Esente da pigmenti costituiti da metalli pesanti e gas ritenuti dannosi per l'ozono

Caratteristiche tecniche:

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20° C e 60% di umidità relativa
Aspetto e finitura		opaco
Resa teorica allo spessore consigliato mq/confezione (400ml)	n.ro 4 passaggi incrociati (vedi Modalità di utilizzo)	1 – 2 a seconda dei colori e dei supporti verniciati
Secco al tatto		15 – 20 minuti
Secco in profondità		24 ore/36 ore a seconda dello spessore
Esterni/interni (esposizione dell'oggetto verniciato)		Si/si
Applicazione	(Vedi Modalità di utilizzo)	Copre la maggior parte delle macchie perfettamente asciutte, su diversi tipi di superficie, escluso plastica e polistirolo.
Preparazione delle superfici	La superficie da trattare deve essere asciutta e pulita e le parti da non trattare devono essere preventivamente mascherate. Il numero di passate consigliate è sempre in funzione dei normali assorbimenti delle superfici. Su superfici con assorbimenti superiori sono necessarie passate più numerose.	
Ambiente	I cappucci e gli imballi sono in materiale riciclabile. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.	
Note	Il prodotto è sopra verniciabile dopo minimo 1 ora dall'applicazione. Si consiglia di effettuare una prova in piccolo per verificare l'esito del risultato finale che si vuole ottenere. Tinteggiabile con tutte le comuni pitture ad acqua. Si sconsiglia di sopra verniciare con prodotti a solvente	



Scheda Tecnica

Data di emissione: 24/11/2016 Data di revisione: 04/08/2023

Pagina 2 di 2

Modalità di utilizzo:

- Utilizzare la bombola a 20 25° C
- Agitare la bombola qualche minuto
- Spruzzare a circa 18/25cm di distanza dalla superficie da trattare. Avendo una valvola multidirezionale non è obbligatorio Mantenere la bombola in posizione verticale
- Per ottenere un'applicazione omogenea del prodotto si consiglia di agitare saltuariamente la bombola durante l'uso
- Applicare con passate leggere ed incrociate fino all'ottenimento della copertura della macchia.

Consigli pratici:

Con temperature fredde riscaldare preventivamente la bombola a bagno in acqua calda a temperatura a 20 – 25° C. Non utilizzare altre fonti di calore come fiamma, caloriferi, camini, stufe, luce sole, superfici riscaldate etc. Non applicare in presenza di eccessiva umidità ed a temperature inferiori a 15° C. Rimozione vernice con acetone e/o diluente nitro.

Confezione di vendita:

VERNICE COPRIMACCHIA BIANCO OPACO - spray 400 ml

Codice: 306.2030 Confezione: 6 pezzi

Conservazione:











Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare nei contenitori originali, in ambiente fresco, al riparo dall'umidità, dalla luce e dai raggi diretti del sole.

Temperatura di stoccaggio: 10-25°C con un'umidità max 60%

Informazioni generali:

Prodotto ad esclusivo uso professionale.

Consultare sempre la relativa scheda di sicurezza prima dell'uso.

Smaltire il prodotto e recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale e locale.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze attuali. In ogni caso questo documento non può essere considerato come garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto. Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni del prodotto. Il buon esito dell'applicazione è infatti al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori anche imprevedibili. Se permangono dei dubbi, effettuare un test preliminare. Sistar s.a.s. si riserva il diritto di modificare la scheda tecnica in qualsiasi momento senza la necessità di preavviso e pubblicazione on-line. I compratori e gli utilizzatori del prodotto sono tenuti a verificare prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto e di essere in possesso della scheda tecnica e della scheda di sicurezza nella versione più recente.