

HIGH END COATING 250 ml 782.1125.02

Prodotto esclusivo di eccellente qualità, appositamente formulato per conferire alle superfici verniciate un'elevata lucentezza e una protezione duratura contro i raggi ultravioletti, la polvere e altri agenti atmosferici. High End Coating assicura una protezione sulla superficie fino ad un anno.

Forma: liquido - Valore pH: Non definito - Densità: 0.92g/cm³

Campo di impiego

Protegge le vernici in buono stato di conservazione.

Modalità di utilizzo

- Agitare bene prima dell'uso! Non utilizzare il prodotto sotto il sole!
- Per prima cosa, pulire a fondo ed asciugare il veicolo. Per ottenere una superficie liscia e pulita, consigliamo di decontaminare l'auto con Clean Clay Cloth panno microfibra con lato in argilla lucidante cod.785.5602 ed RX20 Spray Finish cod. 780.1406.05
- Applicare una piccola quantità di High End Coating sul tampone in spugna per lucidatura nero cod. 785.11572-M o su un panno per lucidare e passare in modo uniforme, a mano o a macchina, sulla superficie verniciata. Per ottenere i risultati migliori, si consiglia di lasciare agire lo strato di cera per mezza giornata. (Tempo d'azione minimo: 1 ora).
- Eliminare la patina di cera rimasta a mano con un panno in microfibra oppure con la lucidatrice applicando una cuffia in microfibra sul tampone in spugna morbida per lucidatura nero.
- Eventuali residui secchi di prodotto sulla superficie, possono essere rimossi con un panno in microfibra leggermente inumidito.

Confezione di vendita:

Codice: 782.1125.02
Confezione da 6 pezzi

Stoccaggio:



Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare in ambiente fresco e asciutto, nei contenitori originali, al riparo dai raggi diretti del sole e dall'umidità. Temperatura di stoccaggio: da +4°C a +30°C. Il prodotto così conservato ha una durata di almeno 2 anni dalla data di consegna al Rivenditore.

Norme di igiene e sicurezza:



Prodotto ad esclusivo uso professionale. Consultare la relativa scheda di sicurezza.

Tutte le informazioni tecniche e applicative sono fornite solo a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili fuori dal nostro controllo che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni dei prodotti. L'utilizzatore è tenuto ad effettuare prove e controlli preventivi per verificarne l'idoneità all'uso per lo specifico impiego.

Riwax e Sistar s.a.s. si riservano la facoltà di variare le caratteristiche dei prodotti e le informazioni anche senza preavviso. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la sua distribuzione esplicitamente non autorizzata.