

**CERA PROTETTIVA PARAFFINICA – 784.2460 –
784.2460.15**

Cera protettiva paraffinica da utilizzare per il trattamento conservante dei veicoli e delle macchine anche quando trasportate via mare.

Impedisce la formazione precoce di ossidazione sui metalli e protegge le superfici verniciate dall'aggressione degli agenti atmosferici e dallo sporco (insetti, sale, pioggia, ecc.).

Campo di impiego

- ✓ Autovetture.
- ✓ Veicoli commerciali e industriali.
- ✓ Macchine movimento terra e agricole.
- ✓ Industria meccanica.
- ✓ Trasformazione veicoli commerciali e industriali.
- ✓ Carrozzeria Industriale.
- ✓ Concessionarie e vendita autoveicoli nuovi.

Modalità di utilizzo

- ✓ Agitare il prodotto prima dell'uso
- ✓ Non applicare al sole o su superfici surriscaldate
- ✓ Le superfici da trattare devono essere pulite e perfettamente asciutte.
- ✓ Spruzzare uniformemente il prodotto non diluito.
- ✓ Utilizzare una pompa a pressione o un aerografo con ugello diametro 1,2-1,5 mm ad una pressione di 3-4 Bar
- ✓ Lasciare asciugare bene la cera paraffinica prima di sottoporre il veicolo all'aggressione degli agenti atmosferici
- ✓ Successivamente, per rimuovere la cera paraffinica dalla superficie, utilizzare il decerante per paraffina Anti-Wax Riwx - Codice: 780.2430

Codice prodotto e confezione di vendita:

784.2460 Contenitore da 4,5 kg

784.2460.15 Contenitore da 15 kg

Conservazione:

Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare nei contenitori originali, in ambiente fresco, al riparo dall'umidità e dai raggi diretti del sole. Temperatura di stoccaggio: da +5 a +25°C. Il prodotto così conservato ha una durata di almeno 2 anni dalla data di consegna al Rivenditore.

Informazioni Generali:

Prodotto ad esclusivo uso professionale. Consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze attuali. In ogni caso questo documento non può essere considerato come garanzia di utilizzo, settore di impiego e



Importatore e distributore esclusivo per l'Italia:

SISTAR s.a.s.

Via Lavoratori Autobianchi 1

Polo Tecnologico Brianza - Edificio 14 - 20832 Desio (MB) Italy

Tel. (+39) 0362-367350 - Fax (+39) 0362-367352

www.sistar.it - info@sistar.it

applicazione del prodotto. Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni del prodotto. Il buon esito dell'applicazione è infatti al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori anche imprevedibili. Se permangono dei dubbi, effettuare un test preliminare. Sistar s.a.s. si riserva il diritto di modificare la scheda tecnica in qualsiasi momento senza la necessità di preavviso e pubblicazione on-line. I clienti e gli utilizzatori del prodotto sono tenuti a verificare di essere in possesso della versione più recente.