

# Scheda Tecnica



Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96  
74831 Gundelsheim / Germany  
Phone: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80  
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

## SprayMax® 1K Spot Prime 400 ml Art. Nr. 750.680018



### Prodotto

#### Descrizione / Uso

Primer 1K esente da cromati di zinco, adatto per piccole aree carteggiate fino al metallo nudo, ad esempio su angoli, spigoli e cordoli, direttamente prima dell'applicazione della vernice a base acqua. Non richiede stucco.

#### Proprietà

- Pronto per essere riverniciato in tempi brevi
- Buona finitura
- Proprietà anticorrosive su tutte le superfici metalliche

#### Materia prima

Resine polivinilbutirrali, resine epossidiche

#### Colore

Grigio, leggermente trasparente

#### VOC Value (EU)

727 g/l

### Superficie


Tutte le superfici metalliche (pulite e levigate)  
L'area danneggiata deve essere asciutta e priva di grasso e polvere e tutta la ruggine deve essere rimossa.

### Lavorazione


#### Dispositivi di protezione




Indossare i dispositivi di protezione (facciale filtrante/guanti/occhiali). Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza.

**Agitare**


Agitare la bomboletta vigorosamente per due minuti dopo ad aver sentito la sfera al suo interno muoversi

**Test di spruzzatura**


Dopo aver agitato la bomboletta, provare a spruzzare e verificare la compatibilità con la superficie e il colore.

**Distanza di spruzzatura**

15 cm - 25 cm

**Passaggi di spruzzatura**

Spessore del materiale asciutto 3 - 5  $\mu\text{m}$   
(circa 1,5 mani di spruzzatura)

**Tempo di Flash-off**


Tempo di appassimento: circa 10 - 15 min

**Condizioni lavorative**


Applicazioni ottimali a 18° C - 25° C e un'umidità del 40 - 60 %

**Fase successiva**

Può essere verniciato con tutte le tradizionali vernici a base acqua dopo un'essiccazione all'aria di 10-15 minuti.



Se necessario, levigare leggermente con un tampone morbido.


**Fase finale**

Dopo l'utilizzo della bombola spray, ruotare e schiacciare la valvola fino a quando è pulita.

**Informazioni aggiuntive****Informazioni importanti**

Lo Spot Prime 1K è leggermente trasparente.

## Durata



60 mesi

Il periodo di utilizzo si riferisce a una bomboletta inutilizzata e conservata correttamente a una temperatura di 15 - 25° C e a un'umidità relativa inferiore al 60%. La bomboletta deve essere conservata e trasportata in posizione verticale in un luogo asciutto e protetto da agenti chimici e meccanici. È necessario osservare le informazioni sulla sicurezza riportate sul prodotto e tutte le disposizioni di legge applicabili al luogo di stoccaggio.

## Smaltimento



Le bombolette spray completamente svuotate devono essere smaltite nel sistema di riciclaggio. Le bombolette con materiale indurito devono essere smaltite come rifiuti speciali.

## Note

Solo per uso professionale,  
vedere la scheda di dati di sicurezza.

I contenuti di questa scheda tecnica sono stati creati con grande cura e riflettono il nostro attuale stato di conoscenza. Forniscono all'utente informazioni specifiche dell'applicazione e non promettono determinate proprietà. Le informazioni non sono vincolanti e non ci assumiamo alcuna responsabilità per la loro integrità, accuratezza e completezza. Non sollevano l'utente dal dovere di verificare l'idoneità del nostro prodotto per lo scopo previsto. Le avvertenze stampate sulle nostre etichette devono essere rispettate. I nostri marchi e brevetti sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di aggiornare, modificare o integrare il contenuto delle informazioni senza preavviso.