

SISTAR CAR-PROF GIALLO BRILLANTE Nastro Adesivo per mascheratura 100°C - UVR e WP

Codice: 184.0080 - 184.0084 - 184.0086

Nastro adesivo per mascheratura idrorepellente di colore giallo brillante, ottima resistenza alla temperatura ed ai raggi UV. Resiste fino a 100°C per 60 minuti. Completamente impermeabile e resistente alla luce solare diretta. Tempo di rimozione raccomandato 10 giorni, Max 7 giorni in esterno. Adatto sia per vernici a base acqua che solvente.

Progettato per offrire prestazioni superiori in qualsiasi condizione. Impermeabile e resistente ai raggi UV, è ideale per applicazioni interne ed esterne, tra cui carteggiatura a umido, cicli di cottura ripetuti ad alta temperatura.

Caratteristiche:

Colore Disponibile: Giallo Brillante
Tipo di supporto: Carta saturata semi crespata
Adesivo: Gomma Naturale
Tempo di rimozione raccomandato: Max 7 giorni in esterno

Caratteristiche tecniche:

	Metodo	u. m.	Valore nominale	Tolleranza
Grammatura carta		g/m ²	62	+/- 5%
Spessore totale	AFERA 5006	µm	131	+/- 10%
Carico a rottura longitudinale	AFERA 5004	kg/cm N/25mm	3,2 79	2,7 – 3,8 67 – 94
Allungamento a rottura longitudinale	AFERA 5004	%	6	4 – 8
Adesione metallo	AFERA 5001	g/cm N/25mm	240 5,9	≥ 200 ≥ 4,9
Rolling ball tack	PSTC-6	cm	1	≤ 3
Resistenza termica	Internal		100°C/1 h	

Confezione di vendita:

Codice	Misura	Confezione
184.0080	18 mm x 50 m	48 pz
184.0084	36 mm x 50 m	24 pz
184.0086	48 mm x 50 m	24 pz

Conservazione:



Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare nei contenitori originali, in ambiente fresco, al riparo dall'umidità, dalla luce e dai raggi diretti del sole.

Temperatura di stoccaggio: tra i +15°C e i +25°C

Il prodotto e le sue funzionalità sono garantiti per un periodo di 6 mesi dalla data di consegna al Rivenditore.

Informazioni generali:

Prodotto ad esclusivo uso professionale.

Smaltire il prodotto e recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale e locale.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze attuali. In ogni caso questo documento non può essere considerato come garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto. Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni del prodotto. Il buon esito dell'applicazione è infatti al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori anche imprevedibili. Se permangono dei dubbi, effettuare un test preliminare. Sistar s.a.s. si riserva il diritto di modificare la scheda tecnica in qualsiasi momento senza la necessità di preavviso e pubblicazione on-line. I compratori e gli utilizzatori del prodotto sono tenuti a verificare prima dell'utilizzo l' idoneità del prodotto per l'impiego previsto e di essere in possesso della scheda tecnica nella versione più recente.