

## TYRE FINISH - LUCIDO PER PNEUMATICI

Codice: 783.2136.5 - 783.2136.20

Lucida e ravviva qualsiasi tipo di pneumatico, proteggendolo dagli agenti atmosferici e lo preserva da screpolature. Prodotto con la più recente tecnologia, garantisce un effetto "bagnato" duraturo nel tempo visibile anche dopo 2-3 lavaggi. Tyre Finish è privo di solventi ed a basso contenuto di Voc.

Forma: liquido - Valore pH: 8-9 - Densità: 0.98-1.00g/cm<sup>3</sup>

### Campo di impiego

- ✓ Centri Detailing
- ✓ Carrozzeria di autoriparazione e industriale
- ✓ Autolavaggi e Garage
- ✓ Stazioni di servizio
- ✓ Concessionarie e Saloni vendita auto
- ✓ Veicoli commerciali e industriali

### Modalità di utilizzo

- ✓ Agitare prima dell'uso.
- ✓ Non applicare al sole o su superfici surriscaldate. Proteggere dal freddo!
- ✓ Spruzzare il prodotto in modo uniforme su pneumatici puliti e asciutti da una distanza di 10-15 cm
- ✓ Distribuire il prodotto con una spugna/pennello
- ✓ Rimuovere eventuale residuo di prodotto dai cerchi con un panno morbido

**Avvertenze: il prodotto non deve essere utilizzato su biciclette, scooter e motocicli.**

### Codice prodotto e confezione di vendita:

783.2136.5 Tanica 5,0 Litri  
783.2136.20 Tanica 20,0 Litri

### Conservazione:

Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare nei contenitori originali, in ambiente fresco, al riparo dall'umidità e dai raggi diretti del sole. Temperatura di stoccaggio: da +4 a +30°C.  
Il prodotto così conservato ha una durata di almeno 2 anni dalla data di consegna al Rivenditore.

### Informazioni generali:

Prodotto ad esclusivo uso professionale. Consultare la relativa scheda di sicurezza.  
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze attuali. In ogni caso questo documento non può essere considerato come garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto. Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni del prodotto. Il buon esito dell'applicazione è infatti al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori anche imprevedibili. Se permangono dei dubbi, effettuare un test preliminare. Sistar s.a.s. si riserva il diritto di modificare la scheda tecnica in qualsiasi momento senza la necessità di preavviso e pubblicazione on-line. I clienti e gli utilizzatori del prodotto sono tenuti a verificare di essere in possesso della versione più recente.