

**NO-DUST LONG TIME | Nuova formula (cod. 310.5103)**  
Blocca polvere pronto all'uso per pavimenti di cabine di verniciatura

Bloccapolvere pronto all'uso da vaporizzare sul pavimento delle cabine di verniciatura e delle zone antistanti. Trattiene a terra le particelle di polvere e di overspray. Calpestable dopo circa 20/30 minuti, rimane attivo fino a 5 giorni (lunga durata).

**Caratteristiche:**

Blocca e trattiene a terra le particelle di polvere e di overspray per effetto elettrostatico.

Riduce quasi totalmente la possibilità che pezzi in fase di verniciatura o non ancora "fuori polvere" siano inquinati da particelle volatili provenienti dal pavimento.

Impedisce alle particelle di risollevarsi da terra a seguito di azioni meccaniche quali il camminamento dell'operatore, lo sfregamento del tubo della pistola a spruzzo sul pavimento e la pressurizzazione della cabina.

Esente da siliconi, non produce effetti corrosivi alle strutture metalliche e non danneggia le materie plastiche e la gomma.

Non crea spessore sulle parti trattate e si dissolve automaticamente, in base all'umidità e la temperatura dell'aria, senza lasciare traccia. Non è quindi necessaria la successiva pulizia o la rimozione del prodotto, a tutto vantaggio del tempo e dei costi.

**Campo di impiego:**

Il prodotto è stato formulato per i seguenti settori:

- Carrozzeria di Autoriparazione
- Carrozzeria Industriale
- Verniciatura Industriale
- Verniciatura del Legno.

**Modalità di utilizzo:**

Spruzzare o nebulizzare a pressione sul pavimento o grigliato della cabina di verniciatura, prima di introdurre il veicolo da riverniciare. Bagnare uniformemente con poco prodotto il pavimento ed anche le pareti fino a 30/40 cm di altezza e la zona antistante l'ingresso della cabina per circa 2 metri.

Il pavimento è calpestable dopo 20/30 minuti dall'applicazione.

**Prodotto correlato:**

Pompa a pressione manuale multiuso, in polietilene HDPE, con lancia vaporizzatrice e ugello regolabile. Ideale per nebulizzare liquidi e prodotti chimici. Completa di cinghie per tracolla.

Codice:133.1500

**Confezione di vendita:**

Tanica da 10 litri: Codice: 310.5103.10

Fustino da 25 litri: Codice: 310.5103.25

Pompa a pressione da 5 L per No-Dust: confezione di vendita da 1 pz. Codice: 133.1500

**Conservazione:**

Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare nei contenitori originali, in ambiente fresco, al riparo dall'umidità e dai raggi diretti del sole. Temperatura di stoccaggio: da +5 a +25°C.

**Informazioni Generali:**

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze attuali. In ogni caso questo documento non può essere considerato come garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto. Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni del prodotto. Il buon esito dell'applicazione è infatti al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori anche imprevedibili. Se permangono dei dubbi, effettuare un test preliminare. Sistar s.a.s. si riserva il diritto di modificare la scheda tecnica in qualsiasi momento senza la necessità di preavviso e pubblicazione on-line. I clienti e gli utilizzatori del prodotto sono tenuti a verificare di essere in possesso della versione più recente.